

BÜRO- UND EDV-AKTENVERNICHTER EBA 5141 S / EBA 5141 C EBA 5141 CC / EBA 5141 CCC

INNOVATIVER HOCHLEISTUNGS-BÜROAKTENVERNICHTER,
LEISTUNGSSTARK MIT VIEL VOLUMEN

- „SPS“-Sicherheitspaket (Safety Protection System):
 - elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement
 - Rücklaufautomatik bei Papierstau mit automatischer Abschaltung
 - Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
 - elektronische Türsicherung über Magnetschalter
 - zweifache Motorsicherung
 - Energiesparmodus nach 1 Stunde
- moderne Folientastatur mit manuellen Start/Stopp/Rücklauf-Tasten und optischen Anzeigen für den Betriebsstatus
- kraftvoller 1600-Watt-Motor für Dauerbetrieb
- große Arbeitsbreite von 405 mm für komfortables Zuführen größerer Papierformate
- automatische Start-/Stopp-Lichtschrakensteuerung
- „ECC“ - Electronic Capacity Control – Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
- automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
- fahrbarer, stabiler Unterschrank
- besonders hohes Auffangvolumen (ca. 225 l)
- Aufhängevorrichtung für Einweg-Plastiksäcke mit komfortablem Auszugssystem auf Rollen für einfache Schnittgut-Entnahme (Modelle 5141 CC und 5141 CCC mit Auffangbehälter)
- robustes, staubdicht geschlossenes Getriebe
- büroklammernfestes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl (Ausnahme: Feinschnittgeräte EBA 5141 CC und EBA 5141 CCC)
- 5 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen*
- geeignet für sicheres Vernichten von CDs und DVDs (EBA 5141 S und EBA 5141 C)
- attraktive Farbkombination in silber / anthrazit
- Markenqualität „Made in Germany“



TECHNISCHE DATEN	EBA 5141 S	EBA 5141 C		EBA 5141 CC	EBA 5141 CCC
Eingabebreite in mm	405	405	405	405	405
Schnittbreite in mm	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
Schneidleistung in Blatt DIN A4, 70 g/m ² 80 g/m ²	50-55 42-47	40-45 34-39	25-30 21-26	15-17 13-15	10-11 8-9
DIN-Sicherheitsstufe	2	3	4	5	Level 6
Motorleistung in Watt	1600	1600	1600	1600	1600
Anschlusswerte in Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Maße B x T x H in mm	640 x 590 x 1010	640 x 590 x 1010	640 x 590 x 1010	640 x 590 x 1010	640 x 590 x 1010
Auffangvolumen in l	225	225	225	225	225
Gewicht in kg	115	115	115	115	115